

## **Vinil Transparente Brillante con Respaldo de 120<sup>grs</sup>**

### **Descripción:**

Vinil Transparente Brillante laminado con un adhesivo pigmentado de negro de uso general en diferentes superficies y con un respaldo de papel Kraft de una cara siliconado con garantía de 2 años en exteriores, dependiendo de las condiciones de uso.

### **Sistema de Impresión:**

Digital y Serigrafía con tintas base solvente y UV.

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	
<b>Vinil de PVC</b>	Tipo	PVC Calandrado monomérico
	Espesor	80micrones, (3.15 mill. Pulg.)
	Contracción	<0.9%
	Tensión Superficial	≥30%dn/cm
<b>Adhesivo</b>	Tipo	Adhesivo transparente permanente base solvente
	Peso(g/m2)	20±2
	Temperatura de Adhesividad	15°C ~40°C
	Fuerza de rasgado	≥7N/25mm
	Adhesión inicial	5 # Steel Ball
	Fuerza de retención	≥800min
<b>Respaldo</b>	Tipo	Papel kraft con una cara siliconada
	Color	Blanco
	Peso	120g/ m2 (4.82 mil. Pulg.)
	Fuerza de rasgado	0.1~0.6N/4cm
<b>Tiempo de almacenamiento</b>	1 año (Temperatura 22°C, Humedad relativa of 50~55%)	
<b>Compatibilidad con impresora y tintas</b>	Adecuado para impresoras digitales base solvente, eco-solventes como son Phaeton, Infiniti, Mimaki, Roland, Vutek y HP. Las tintas deben de ser las recomendadas por los fabricantes de cada impresora. La temperatura ideal de impresión es de 38°C ~43°C	
<b>Anchos (m)</b>	1.27 /1.52	
<b>Longitud (m)</b>	50	