

Vinil Blanco Mate Con Respaldo de 120^{grs}

Descripción:

Vinil Blanco Mate laminado con un adhesivo de uso general en diferentes superficies y con un respaldo de papel Kraft de una cara siliconado con garantía de 2 años en exteriores, dependiendo de las condiciones de uso.

Sistema de Impresión:

Digital y Serigrafía con tintas base solvente y UV.

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	
Vinil de PVC	Tipo	PVC Calandrado monomérico
	Espesor	80micrones, (3.15 mill. Pulg.)
	Contracción	<0.9%
	Opacidad	>80%
	Tensión Superficial	≥30%dn/cm
Adhesivo	Tipo	Adhesivo transparente permanente base solvente
	Peso(g/m2)	20±2
	Temperatura de Adhesividad	15°C~40°C
	Fuerza de rasgado	≥7N/25mm
	Adhesión inicial	5 # Steel Ball
	Fuerza de retención	≥800min
Respaldo	Tipo	Papel kraft con una cara siliconada
	Color	Blanco con marca de agua
	Peso	120g/ m2 (4.82 mil. Pulg.)
	Fuerza de rasgado	0.1~0.6N/4cm
Tiempo de almacenamiento	1 año (Temperatura 22°C, Humedad relativa of 50~55%)	
Compatibilidad con impresora y tintas	Adecuado para impresoras digitales base solvente, eco-solventes como son Phaeton, Infiniti, Mimaki, Roland, Vutek y HP. Las tintas deben de ser las recomendadas por los fabricantes de cada impresora. La temperatura ideal de impresión es de 38°C~43°C	
Anchos (m)	1.27 /1.52	
Longitud (m)	50 / 100	